




АО «ПРОТОН»

ПРОТОН

Светодиодный модуль МПС-Л30/290

КЕНС.435781.002ТУ

Предназначен для подсветки надписей в табло, панелях, изготавливаемые для народного хозяйства



Тип индикаторов – КИПД 140

Количество индикаторов – 8

Габаритные размеры – 290 мм x 30мм

Рабочая температура от минус 40 до плюс 55 °С

Типовые технические характеристики при температуре окружающей среды t=25 °С

| Шифр изделия | Прямой ток, I _р , мА | Цвет свечения (длина волны излучения, нм) | Световой поток, (не менее), лм при I _{пр.} = 350 мА | Угол излучения, град | Постоянное прямое напряжение, (не более), В, при I _{пр.} = 350 мА | Примечание |
|-----------------|---------------------------------|---|--|----------------------|--|------------|
| МПС-Л30/290-08К | 350 | красный (615-635) | 250 | 120 | 25,0 | |
| МПС-Л30/290-08Ж | | желтый (585-595) | 200 | | 25,0 | |
| МПС-Л30/290-08Л | | зеленый (515-535) | 300 | | 35,0 | |
| МПС-Л30/290-08С | | синий (460-480) | 100 | | 35,0 | |
| МПС-Л30/290-08Б | | белый (4100-5650) | 650 | | 35,0 | * |

Примечание - * Для модулей белого цвета свечения указана цветовая температура °К